

Πρότυπο:	TCP/IP
Μέγεθος matrix:	5 Mpx
Αισθητήρας:	1/2.5 " SOI K05 CMOS
Ανάλυση:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1920 - 4.9 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Φακός:	2.8 mm
Οπτική γωνία:	<ul style="list-style-type: none"> • 99 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 97 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	30 m
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	20 fps @ 5 Mpx
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 512GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	-
Ήχος (audio):	-
Πρωτόκολλα δικτύου:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
WEB Server:	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	10
ONVIF:	2.4
Διεπαφή RS-485:	-
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	<p>Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Δωρεάν εφαρμογή BitVision • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή BitVision
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.168
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / admin
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	80
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	80
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	<p>rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Main stream</p> <p>rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Sub stream</p>
Κύρια χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • Flicker Control - Τεχνολογία που εξαλείφει το κουραστικό για τα μάτια τρεμόπαιγμα της εικόνας

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο)</u> • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορρυθμού (bit rate) • <u>ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο</u> • <u>Ανίχνευση Κίνησης</u> • <u>Privacy zones</u> • <u>Mirror - Mirror image</u> (κατοπτρική εικόνα) • Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας - διαμορφώσιμη • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας
Παροχή ισχύος:	<ul style="list-style-type: none"> • <u>PoE (802.3af)</u>, • 12 V <u>DC</u> / 350 mA
Κατανάλωση ισχύος:	≤ 4.2 W
Περιβλημα:	Compact - Αλουμίνιο
Χρώμα:	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας":	<u>IP67</u>
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ... 60 °C
Βάρος:	0.33 kg
Διαστάσεις:	157 x 73 x 73 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Πολωνικά, Αγγλικά, βουλγαρικά Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	ΑΡΤΙ
Εγγύηση:	2 ετών