

Στη συσκευασία:	2 κομμάτια Τιμή για τη συσκευασία
Πρότυπο:	<ul style="list-style-type: none"> • <u>AHD</u> - 8 Mpx, • <u>HD-CVI</u> - 8 Mpx 4K UHD, • <u>HD-TVI</u> - 8 Mpx 4K UHD, • <u>CVBS</u> - PAL, NTSC
Εμβέλεια μετάδοσης ήχου (audio):	1200 m
Τύπος συσκευής:	Παθητικός
Αριθμός καναλιών:	1 Βίντεο , 1 AUDIO , 1 DC
Εύρος τάσης ομοαξονικού βύσματος75Ω (CVBS):	1 Vpp
Εμβέλεια μετάδοσης εικόνας (video):	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m @ 720p - UTP κατ. 5e • 150 m @ 1080p - UTP κατ. 5e • 400 m @ CVBS - PAL/NTSC - UTP κατ. 5e
Μόνωση μεταξύ εισόδων:	> -50 dB Βίντεο / AUDIO
CMRR (dB @ 5MHz):	50 dB
Εξασθένιση:	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.54 dB • 11 MHz @ 0.87 dB • 21 MHz @ 1.18 dB • 38 MHz @ 1.56 dB • 42 MHz @ 1.65 dB • 67.5 MHz @ 2.17 dB
Σύνθετη αντίσταση ομοαξονικού βύσματος:	75 Ω Βίντεο 100 Ω AUDIO
Σύνθετη αντίσταση συμμετρικού βύσματος:	100 Ω Βίντεο 100 Ω AUDIO
Ονομαστικό επίπεδο εισόδου ήχου (audio):	1 Vpp
Ονομαστικό επίπεδο εξόδου ήχου (audio):	1 Vpp
Τύπος συνδέσμων:	<u>BNC</u> Βύσμα Βίντεο <u>CINCH</u> Βύσμα AUDIO 2.1 / 5.5 mm Βύσμα DC 2.1 / 5.5 mm Υποδοχή DC
Συμμετρικός τύπος υποδοχής:	<u>RJ-45</u> (8-ακροδέκτες, 4 ζεύγη) Υποδοχή
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία:	< 95 %
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ... 55 °C
Απόσταση τροφοδοσίας:	<ul style="list-style-type: none"> • Παροχή ισχύος 12V DC 118 m @ 100 mA 79 m @ 150 mA 59 m @ 200 mA

time4shop.gr

47 m @ 250 mA

Εγγύηση:

2 ετών